

H3c 2K

Siempre preparada para todos los momentos importantes



Especificaciones

Especificaciones

Modelo	CS-H3c-R100-1K3WKFL
--------	---------------------

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7 in
Iluminación mínima	0,01 lx a (f/2,0, AGC ON) y 0 lx con infrarrojos
Distancia de visión nocturna mediante infrarrojos	Hasta 30 m (98 ft)
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	4 mm a f/2,0; ángulo de visión: 82° (horizontal), 98° (diagonal)
Montura del objetivo	M12
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Rango dinámico amplio (WDR)	Rango dinámico amplio digital
Comutador día/noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático

Vídeo y audio

Resolución máx.	3 Mpx, 2304 × 1296
Velocidad de fotogramas	Máx.: 30 f/s y autoadaptativa durante la transmisión de red
Compresión de video	H.265/H.264
Velocidad de bits de vídeo	Quad HD; Hi-Def; Full HD; Standard. Velocidad de bits adaptativa
Velocidad de bits de audio	Autoadaptativa
Máxima velocidad de bits	3 Mbps

Red

Estándar wifi	IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz-2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Admite 20 MHz
Seguridad	Cifrado WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA y WEP de 64/128 bits
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps; 11n: 144 Mbps
Vinculación wifi	Vinculación de punto de acceso
Protocolo	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Red cableada	RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

Función

Detección	Detección de siluetas de personas, detección de movimiento
Zona de alerta personalizada	Compatible
Integración	Funciona con Alexa, el Asistente de Google y el servicio web SIEEE
Función general	Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua

Almacenamiento

Almacenamiento local	Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Compatible con el almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay (requiere suscripción)

General

Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) y humedad del 95 % o inferior (sin condensación)
Grado IP	IP67
Fuente de alimentación	12 V CC y 1 A
Consumo de energía	Máx. 9 W
Dimensiones	72 × 72 × 157 mm (2,83 × 2,83 × 5,98 in)
Dimensiones del embalaje	227 x 100 x 92 mm (8,94 x 3,94 x 3,62 in)
Peso (incluido el embalaje)	539 g (19,01 oz)
Peso neto	330 g (11,64 oz)

Contenido de la caja

Cámaras H3c 2K	
Plantilla de perforación	
Juego de tornillos	
Contenido de la caja	Kit de impermeabilidad
	Adaptador de corriente
	Documento de información normativa
	Guía de inicio rápido

Certificados

Certificados	CE/FCC/UKCA/UL/RAEE/RoHS/REACH
--------------	--------------------------------